

ProLine

Torkskåp TS-serien

HUVUDEGENSKAPER

- Kapacitet 8-16 kg
- 16 resp. 32 meter hänglängd
- HTS-sensor avbryter torkprocessen när tvätten är torr
- Dubbelplåt minimerar energiförlust
- Fyra automatiska program och ett tidsstyrt
- Hängställningen kan roteras ut 180° resp. 90° (TS 93)
- Dörrarnas öppningsvinkel 190°
- Infälld belysning
- 8 språkval
- Avtagbar topp för enkel installation och service
- Dubbelt överhettningsskydd
- Flexibel inredning som tillval
- TS63 VP levereras färdigmonterat bortsett från toppen som levereras som byggsats

Spara upp till
50%
energiförbrukning



HTS - Humidity
Tracking System



Bra
miljöval



5 års
garanti



Huvuddata	TS63 E	TS63 VP	TS93 E
Typ	Evakuerande	Värmepump	Evakuerande
Kapacitet	kg 8	8	16
Hänglängd	m 16	16	32
Värmeeffekt	kW 6	-	9
Torktid	min* 42	58	64
Energiförbrukning	kWh* 3,0	1,7	6,4
Artikelnummer	131032	131031	131034

*Gäller 6 resp. 12 kg torrvikt bomull, 43% restfuktighet efter tvätt, torkat till 0% restfuktighet.

Teknisk data ProLine TS-serien

Huvuddata		TS63 E	TS63 VP	TS93 E
Typ		Evakuerande	Värmepump	Evakuerande
Artikelnummer		131032	131031	131034
Max kapacitet	kg	8	8	16
Mått, BxDxH	mm	1200x640x1870	1200x650x1995	1800x800x1955
Hänglängd	m	16	16	32
Vikt	kg	145	178	235
Färg		Grå	Grå	Grå
Ljudnivå	dB(A)	62	56	65
Förbrukningsdata, fullt skåp				
Energiförbrukning	kWh	3,0	1,7	6,4
Anslutningar				
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	kW	6,3	1,7	9,5
Värmeeffekt, kW	kW	6	-	9
Säkring, A	A	10	10	16
Evakueringsanslutning, Ø mm	mm	125	-	160
Evakuerad luft, m3/h	m3/h	230	-	300
Tryckfall max, Pa	Pa	70	-	260
Kondensavlopp, Ø mm	mm	-	26	-
Tillbehör/tillval				
Kan ansl. till bokningssystem/myntbox		•	•	•
Kroklist		▣	▣	▣
Enkel klädstång		▣	▣	▣
Klädstång		▣	▣	-
Hyllplan		▣	▣	-
Skenor till hyllplan		▣	▣	-
Stövelhängare/handskhängare		-	-	-
Förhöjningssockel		-	-	▣

Teckenförklaring

• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

