

# PrimeLine

## Tvättmaskiner TM-serien

### HUVUDEGENSKAPER

- Restfuktighet 45-47 %
- Ljudnivå max 63 dB vid centrifugering
- Variabel centrifugering 0-1600 v/min
- 3D-trumma med unikt utformade valkar
- WED-trumma för låg vatten- och energiförbrukning
- Water Level System (WLS) anpassar vattenmängd till tvättmängd och typ av textilier
- Vändbar lucka, 34 cm Ø
- 4,3" färgdisplay
- 26 valbara språk
- 16 standardprogram
- Smart rengöringsprogram som standard
- Expressvätt och Antibac-program för allergiker
- Specialprogram som tillval för professionella applikationer som mopptvätt och hygienvätt enligt SIS-TR 11:2011
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Levereras med pump- eller avloppsventil
- Förberedd för inkoppling mot bokningssystem



WED - Water  
Efficiency Drum



Låg energi-  
förbrukning



Kompakt  
design



2-5 års  
garanti



| Huvuddata                       |       | TM8260 | TM9270 |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Trumvolym                       | l     | 60     | 70     |
| Kapacitet                       | kg    | 7      | 8      |
| Max centrifugering              | v/min | 1400   | 1600   |
| Ljudnivå centrifugering         | dB(A) | 63     | 63     |
| Tvättid                         | min*  | 59     | 59     |
| Vattenförbrukning               | l*    | 31     | 41     |
| Energiförbrukning               | kWh*  | 1,02   | 1,36   |
| Restfuktighet                   | %     | 47     | 45     |
| Artikelnummer med avloppsventil |       | 100216 | 100218 |
| Artikelnummer med avloppspump   |       | 100215 | 100217 |

\*ECO 60° bomull, last 6 kg (TM8260)/8 kg (TM9270), kallvattenansluten, enligt EN 60456 och tvättindex D.

# Teknisk data PrimeLine TM-serien

| Huvuddata                                          |       | TM8260        | TM9270        |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Artikelnummer med avloppsventil                    |       | 100216        | 100218        |
| Artikelnummer med avloppspump                      |       | 100215        | 100217        |
| Trumvolym                                          | l     | 60            | 70            |
| Max kapacitet                                      | kg    | 7             | 8             |
| Mått, BxDxH                                        | mm    | 595x676x850   | 630x728x900   |
| Vikt                                               | kg    | 90            | 97            |
| Lucköppning, Ø                                     | mm    | 340           | 340           |
| Färg                                               |       | Grafitsvart   | Grafitsvart   |
| Max centrifugering                                 | v/min | 1400          | 1600          |
| G-faktor vid full centrifugering                   |       | -             | 690           |
| Ljudnivå, centrifugering                           | dB(A) | 63            | 63            |
| Restfuktighet                                      | %     | 47            | 45            |
| <b>Förbruk. data normalt tvätt 60° full maskin</b> |       |               |               |
| Vattenförbrukning                                  | l     | 65            | 72            |
| Energiförbrukning                                  | kWh*  | 1,3/0,2       | 1,5/0,2       |
| Tvättid                                            | min*  | 60/43         | 60/43         |
| Restfuktighet                                      | %     | 47            | 45            |
| <b>Anslutningar</b>                                |       |               |               |
| Elanslutning                                       |       | 2~N/400V/50Hz | 2~N/400V/50Hz |
| Effekt (standard)                                  | kW    | 4,0           | 4,4           |
| Säkring (standard)                                 | A     | 10            | 10            |
| Vattenventil, Ø                                    | tum   | 3/4           | 3/4           |
| Avloppsventil, yttre Ø                             | mm    | 50            | 50            |
| Avloppspump                                        | ■     | ■             | ■             |
| <b>Kapacitet per användningsområde</b>             |       |               |               |
| Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15                   |       | 80            | 93            |
| Moppar per tvätt, 100 g, 1:15                      |       | 40            | 46            |
| Kompletta larmställ                                |       | -             | -             |
| Hästdäckestvätt, antal täcken                      |       | -             | -             |
| Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10                   |       | -             | -             |
| <b>Tillbehör/tillval</b>                           |       |               |               |
| Möjlighet till specialanpassningar                 |       | •             | •             |
| Kan anslutas till boknings-/betalssystem           |       | •             | •             |
| Kan anslutas till doseringsutrustning              |       | ■             | ■             |
| Fundament, höjd                                    | mm    | 160/325       | 160/300       |
| Uppsamlingsränna, volym                            | l     | 24            | 24            |
| Ånguppvärmning                                     |       | -             | -             |
| Kan pelarmonteras                                  |       | ■             | ■             |

\*Värden för kallvattenansluten resp. varm- och kallvattenansluten.

## Teckenförklaring

• Standard ■ Tillval - Inte tillgänglig

