

ProLine

Torktumlare DX-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 55 till 90 kg kapacitet, 1021- 1656 liter trumvolym
- 30 automatiska program för anpassad torkning
- Evakuerande torksystem
- Fuktsensorstyrning
- Reverserande trumma
- Stor lucköppning (Ø 680 mm)
- Rostfri trumma med slitstarka valkar
- Robust konstruktion
- Dubbla lager och remhjul
- Låg ljudnivå 66 dB(A)
- Förberedd för anslutning till boknings-/betalssystem



HTS - Humidity
Tracking System



Evakuerande



1 års
garanti



Huvuddata	DX55	DX77	DX90
Typ	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
Trumvolym	l 1021	1408	1656
Kapacitet	kg 55	77	90
Värmeeffekt	kW 60	-	-
Torktid	min -	-	-
Energiförbrukning	kWh -	-	-
Artikelnummer	121062	121063	121064

Teknisk data ProLine DX-serien

Huvuddata		DX55	DX77	DX90
Typ		Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
Artikelnummer		121062	121063	121064
Trumvolym	l	1021	1408	1656
Max kapacitet	kg	55	77	90
Mått, BxDxH	mm	1178x1725x2177	1349x1749x2388	1349x1939x2388
Trumdiameter, Ø	mm	1118	1289	1289
Vikt	kg	624	761	820
Lucköppning, BxH	mm	-	-	-
Lucköppning, Ø	mm	680	680	680
Färg		Grå	Grå	Grå
Ljudnivå	dB(A)	66	66	66
Förbrukningsdata, full maskin				
Energiförbrukning	kWh	-	-	-
Torkkapacitet	g/min	-	-	-
Anslutningar				
Elanslutning		3~/400V/50Hz	-	-
Ångventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4
Gasventil, Ø	tum	1	1	1
Effekt	kW	-	-	-
Värmeeffekt	kW	60	-	-
Säkring (standard)	A	125	-	-
Evakueringsanslutning, Ø	mm	254	300	300
Evakuerad luft	m3/h	2718	4162	4162
Tryckfall max	Pa	200	200	200
Kondensavlopp, Ø	mm	-	-	-
Vattenventil, Ø	tum	-	-	-
Tillbehör/tillval				
Eluppvärmning		•	-	-
Ånguppvärmning		▣	•	•
Gasuppvärmning		▣	▣	▣
Kan anslutas till bokningsssystem/ myntbox		•	•	•
Fundament, höjd	mm	-	-	-
Luftmixdon, 1 ventil		-	-	-
Luftmixdon, 2 ventiler		-	-	-
Kan pelarmonteras		-	-	-

TECKENFÖRKLARING

• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

22.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

