

Torkrum Avfuktare

HUVUDEGENSKAPER

- Skonsam torkning vid ca 30°C – sparar textilierna
- Energieffektiv – endast 0,3 kWh/kg
- Tyst och effektiv drift
- Ingen ventilation behövs – enkel installation
- Vattnet leds bort till golvbrunn
- TT3000: För torkrum 6-10 m²
- TT4: För torkrum 10-30 m²
- Robust konstruktion för professionell användning
- Inbyggd styrcentral för smidig användning
- Förkortar torktiden med dubbla torklinor
- Sparar energi och minskar driftkostnader

MILJÖVAL



Bra
miljöval



2 års
garanti



Huvuddata	TT3000	TT4
Fyp	Värmepump	Värmepump
Torkkapacitet	g/min 45	68
Torktemperatur	°C 30	30
Värmeeffekt	kW 1	2
Energiförbrukning	kWh* 0,3	0,3
Ljudnivå	max dB(A) 57	58
Artikelnummer	141000	141005

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Teknisk data Torkrum Avfuktare

Huvuddata		TT3000	TT4
Typ		Värmepump	Värmepump
Artikelnummer		141000	141005
Torkkapacitet	g/min	45	68
Mått, BxDxH	mm	605x530x1050	708x440x1390
Torktemperatur		30	30
Cirkulerande luftmängd	m³/h	1200	1700
Färg		Rostfri/galvaniserad	Rostfri/svart
Ljudnivå	dB(A)	57	58
Förbrukningsdata			
Energiförbrukning	kWh/kg	0,3	0,3
Anslutningar			
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt	kW	2,5	4,0
Säkring	A	10	10
Kondensavlopp, Ø	mm	20	20
Tillval			
Takfläkt 240V/400V	art nr	141003/141006	141003/141006
Väggfläkt 240V/400V	art nr	141007/141010	141007/141010
Torklinesats	art nr	141004	141004

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

