


# ProLine

## Torktumlare T-serien


### HUVUDEGENSKAPER

- 190 till 680 liter trumvolym
- Automatiska program
- RADAX Airflow, lägre energiförbrukning och korta torktider
- Reverserande trumma – textilierna snor sig inte
- Användarvänlig med stor lucka
- Stor dörr som kan vänster och högerhängas
- Rostfri trumma med rostfria valkar
- Rejäl konstruktion med dubbla remhjul
- Dubbla lager för bästa driftsäkerhet
- Kraftiga gångjärn



HTS - Humidity Tracking System 

Radax Airflow 

Evakuerande 

5 års garanti 

Huvuddata	T9 E	T11 E	T13 E	T16 E	T24 E	T35 E	
Typ	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	
Trumvolym	l	190	250	285	345	530	680
Kapacitet	kg	10	11	13	16	24	35
Värmeeffekt	kW	6	9	13,5	18	30	36
Torktid	min*	53	41	45	48	36	39
Energiförbrukning	kWh*	5,1	5,7	9,0	12,8	17,5	20,9
Artikelnummer	122202	1222203	1222207	1222208	121046	101047	

\*Gäller torrsvikt bomull med 45% restfuktighet efter tvätt, torkade till 0% restfuktighet.

# Teknisk data ProLine T-serien

Huvuddata		T9 E	T11 E	T13 E	T16 E	T24	T35
Typ		Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
Artikelnummer		122202	122203	122207	122208	121046	121047
Trumvolym	l	190	250	285	345	530	680
Max kapacitet	kg	10	11	13	16	24	35
Mått, BxDxH	mm	795x815x1465	795x1070x1680	795x1160x1680	795x1280x1680	965x1270x1975	965x1490x1975
Trumdiаметer, Ø	mm	760	760	760	760	930	930
Vikt	kg	170	230	250	250	275	305
Lucköppning, Ø	mm	600	600	600	600	810	810
Färg		Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå	dB(A)	51	51	53	53	60	60
<b>Förbrukningsdata, full maskin*</b>							
Torktid	min	46/53**	41	45	48	36	39
Energiförbrukning	kWh	4,4/5,1	5,7	9,0	12,8	17,5	20,9
Torkkapacitet	g/min	84**	120	130	150	297	401
<b>Anslutningar</b>							
Elanslutning (standard/ånga)		3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz
Ångventil, Ø	tum	-	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Effekt	kW	7,1	9,7	14,2	18,7	30,8	36,8
Effekt (ånga)	kW	-	0,9	0,9	0,9	1	1
Värmeeffekt	kW	6	9	13,5	18	30	36
Säkring (standard)	A	10-16	16	25	32	50	63
Säkring (ånga)	A	-	10	10	10	10	10
Evakueringsanslutning, Ø	mm	150	200	200	200	200	200
Evakuerad luft	m <sup>3</sup> /h	300	520	550	600	950	1200
Tryckfall max	Pa	200	220	240	260	260	300
Kondensavlopp, Ø	mm	-	-	-	-	-	-
Vattenventil, Ø	tum	-	-	-	-	-	-
<b>Tillbehör/tillval</b>							
Ånguppvärmning		-	▣	▣	▣	▣	▣
Gasuppvärmning		▣	▣	▣	▣	▣	▣
Kan anslutas till bokningsssystem/ myntbox		•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd	mm	-	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 1 ventil		-	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 2 ventiler		▣	▣	▣	▣	▣	▣
Kan pelarmonteras		-	-	-	-	-	-

\* Gäller torrsvikt bomull med 45% restfuktighet efter tvätt, torkade till 0% restfuktighet.

\*\* Värdet för 8,6 kg resp. 10 kg last.

#### TECKENFÖRKLARING

• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

