

ProLine

Tvättmaskiner FX-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 350-600 l trumvolym
- WLS - anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ av tvättgods
- Högcentrifugerande upp till 830 v/min (360G)
- Lucköppning Ø 540 mm
- 7" touchskärm med användarvänligt gränssnitt
- 34 olika språk
- 20 förinställda program
- Specialprogram som tillval (99 programplatser)
- Kraftig konstruktion med rostfritt kabinett
- Frisvängande front
- Obalanskontroll med repetition
- Tiltning som tillval (FX450/600)
- Klar för doseringssystem



WLS - Water
Level System



1 års
garanti



Huvuddata		FX350	FX450	FX600
Trumvolym	l	350	450	600
Kapacitet	kg	35	45	60
Max centrifugering	v/min	830	830	780
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	63	69	69
Tvättid	min	67	66	61
Vattenförbrukning	l	391	468	522
Energiförbrukning	kWh	9,06	10,89	13,04
Restfuktighet	%	-	-	-
Artikelnummer		101233	101234	101235

Teknisk data ProLine FX-serien

Huvuddata		FX350	FX450	FX600
Artikelnummer		101401	101404	101407
Trumvolym	l	350	450	600
Max kapacitet	kg	35	45	60
Mått, BxDxH	mm	1315x1273x1925	1315x1503x1925	1315x1503x1925
Vikt	kg	1010	1350	1500
Lucköppning, Ø	mm	540	540	540
Färg		Rostfri/svart	Rostfri/svart	Rostfri/svart
Max centrifugering	v/min	830	830	780
G-faktor vid full centrifugering		360	360	360
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	63	69	69
Förbruk. data normaltött 60° full maskin elupp- värmning				
Vattenförbrukning	l	391	468	522
Energiförbrukning	kWh	9,06	10,89	13,04
Tvättid	min	67	66	61
Restfuktighet	%	-	-	-
Förbruk. data normaltött 60° full maskin ångupp- värmning 8 bar tryck				
Vattenförbrukning	l	352	457	495
Energiförbrukning	kWh	0,52	0,75	0,90
Ångförbrukning	kg	10,76	14,30	16,81
Tvättid	min	-	-	-
Restfuktighet	%	-	-	-
Anslutningar				
Elanslutning		3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW	26.5	40	58
Säkring (standard)	A	50	80	100
Vattenventil, Ø	tum	1	1	1
Avloppsventil, yttre Ø	mm	2x76	2x76	2x76
Avloppspump		-		
Ångventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4
Kapacitet per användningsområde				
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		466	600	800
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20		175	225	300
Kompletta larmställ		4-6	5-8	6-10
Hästäckestvätt, antal täcken		-	-	-
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		-	-	-
Tillbehör/tillval				
Möjlighet till specialanpassningar				
Kan anslutas till bokningssystem/ myntbox				
Kan anslutas till doseringsutrustning		•	•	•
Fundament, höjd	mm			
Uppsamlingsränna, volym	l			
Tiltmekanism		-	▣	▣
Ånguppvärmning		•	•	•
Kan pelarmonteras		-	-	-

Teckenförklaring

• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

02.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

