

ProLine

Torktumlare TX200 E

HUVUDEGENSKAPER

- 200 liter trumvolym
- Evakueringutförande - ansluts till frånluftskanal
- 21 program - automatiska och tidstyrda
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Dubbelt luftflöde för lägre energiförbrukning och korta torktider
- Reverserande trumma
- Integrerat återvinningssystem av spillvärme
- Stor lucka
- Lucka kan vänster- eller högerhängas
- Luddfilterlåda för enkel åtkomst och rengöring
- Rostfri trumma med rostfria valkar
- Kraftfull konstruktion med direktdrift av trumman
- 23 valbara språk



HTS - Humidity
Tracking System



Användarvänlig
design



5 års
garanti



Huvuddata	TX200 E	
Typ	Evakuerande	
Trumvolym	l	200
Kapacitet	kg	11
Värmeeffekt	kW	6
Torktid	min*	56
Energiförbrukning	kWh*	5,5
Artikelnummer	100100	

* Gäller 11 kg torrvt bomull med 47 % restfuktighet efter tvätt, torkade till 0 % restfuktighet.

Teknisk data ProLine TX200 E

Huvuddata		TX200 E
Typ		Evakuering
Artikelnummer		100100
Trumvolym	l	200
Max kapacitet	kg	11
Mått, BxDxH	mm	790x898x1350
Trumdiameter, Ø	mm	728
Vikt	kg	196
Lucköppning, BxH	mm	-
Lucköppning, Ø	mm	580
Färg		Grå
Ljudnivå	dB(A)	60
Förbrukningsdata, full maskin		
Torktid	min	56
Energiförbrukning	kWh	5,5
Torkkapacitet	g/min	92
Anslutningar		
Elanslutning		3~N/400V/50Hz
Ångventil, Ø	tum	-
Gasventil, Ø	tum	-
Effekt	kW	6,5
Värmeeffekt	kW	6
Säkring (standard)	A	10
Evakueringsanslutning, Ø	mm	160
Evakuerad luft	m³/h	275
Tryckfall max	Pa	300
Kondensavlopp, Ø	mm	-
Vattenventil, Ø	tum	-
Tillbehör/tillval		
Ånguppvärmning		-
Gasuppvärmning		-
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox		*
Fundament, höjd	mm	-
Luftmixdon, 1 ventil		-
Luftmixdon, 2 ventiler		-
Kan pelarmonteras		-

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

22.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

