

ProLine

Torkskåp FC20

HUVUDEGENSKAPER

- Kapacitet 20 kg eller 6 st kompletta arbetsställ
- HTS-sensor avbryter torkprocessen när tvätten är torr
- Torkprocessen härdar och reaktiverar impregneringen
- Plaggen torkas både från ut- och insidan
- Löstagbara galgar för enklare hantering
- Flexibel och anpassningsbar inredning som tillval
- Levereras i byggsats och monteras på plats
- Avtagbar topp för enklare installation och service
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Dubbelt överhettningsskydd
- Infälld belysning
- 4 standardprogram
- 8 språkval

6 st
kompletta
larmställ



HTS - Humidity
Tracking System



5 års
garanti



Huvuddata		FC20
Typ		Evakuerande
Kapacitet	kg	20
Kapacitet, kompletta larmställ		6
Värmeeffekt	kW	12
Torktid	min*	166
Torkkapacitet,	g/min*	55
Energiförbrukning	kWh*	19,6
Artikelnummer		131035

*Gäller 6 larmställ av membrantyp (torrvikt 20 kg) med 50% restfuktighet efter tvätt, torkade till 4%

Teknisk data ProLine FC20

Huvuddata		FC20
Typ		Evakuerande
Artikelnummer		131035
Max kapacitet	kg	20/6 larmställ
Mått, BxDxH	mm	1800x800x1955
Hänglängd	m	-
Vikt	kg	200
Färg		Grå
Ljudnivå	dB(A)	65
Förbrukningsdata, fullt skåp		
Energiförbrukning	kWh	19,6
Anslutningar		
Elanslutning		3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	kW	12,5
Värmeeffekt, kW	kW	12
Säkring, A	A	20
Evakueringsanslutning, Ø mm	mm	160
Evakuerad luft, m3/h	m3/h	300
Tryckfall max, Pa	Pa	210
Kondensavlopp, Ø mm	mm	-
Tillbehör/tillval		
Kan ansl. till bokningssystem/myntbox		•
Kroklist		☒
Enkel klädstång		-
Klädstång		-
Hyllplan		☒
Skenor till hyllplan		☒
Stövelhängare/handskhängare		☒
Förhöjningssockel 225 mm		☒
Förhöjningssockel 450 mm		☒

Teckenförklaring

• Standard ☒ Tillval - Inte tillgänglig

