

Kallmangel

KM752

HUVUDEGENSKAPER

- Högt tryck, 560 kg/cm²
- Formstabila aluminiumvalsar
- Unik lyft- och frikopplingsfunktion
- Inmatningsstopp vid överlast
- Fingerskydd och nödstopp
- Transparent skyddskåpa
- Drivning genom snäckväxel
- Återställningsbart motorskydd



Användarvänlig
design



2 års
garanti



Huvuddata		KM752
Valsbredd	mm	730
Valsdiameter	mm	120
Valshastighet	v/mm	14
Valstryck max	kg/cm ² *	560
Längd mangelduk	mm	2500
Artikelnummer		151110

*Medeltryck inuti mangelduken är 150 kg/cm²

Teknisk data Kallmangel

Huvuddata		KM752
Typ		Kallmangel
Artikelnummer		151110
Max kapacitet	kg/h	-
Mått, BxDxH	mm	1060x820x1070
Valsdiameter	mm	120
Valsbredd, mm	mm	730
Mangelhastigheten	m/min	5
Valstryck	kg/cm ²	560
Vikt	kg	90
Färg		Grå
Anslutningar		
Elanslutning		3~N/400V/50Hz
Effekt	kW	0,37
Värmeeffekt	kW	-
Säkring	A	10

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

