

ProLine

Torktumlare T-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 190 till 680 liter trumvolym
- Automatiska program
- RADAX Airflow, lägre energiförbrukning och korta torktider
- Reverserande trumma – textilierna snor sig inte
- Användarvänlig med stor lucka
- Stor dörr som kan vänster och högerhängas
- Rostfri trumma med rostfria valkar
- Rejäl konstruktion med dubbla remhjul
- Dubbla lager för bästa driftsäkerhet
- Kraftiga gångjärn



HTS - Humidity
Tracking System



Radax
Airflow



Evakuerande



5 års
garanti



Huvuddata		T9 E	T11 E	T13 E	T16 E	T24 E	T35 E
Typ		Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
Trumvolym	l	190	250	285	345	530	680
Kapacitet	kg	10	11	13	16	24	35
Värmeeffekt	kW	6	9	13,5	18	30	36
Torktid	min*	46	41	45	48	36	39
Energiförbrukning	kWh*	4,4	5,7	9,0	12,8	17,5	20,9
Artikelnummer		122202	122203	122207	122208	121046	101047

*Gäller torrsvikt bomull med 45% restfuktighet efter tvätt, torkade till 0% restfuktighet.

Teknisk data ProLine T-serien

Huvuddata		T9 E	T11 E	T13 E	T16 E	T24	T35
Typ		Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
Artikelnummer		122202	122203	122207	122208	121046	121047
Trumvolym	l	190	250	285	345	530	680
Max kapacitet	kg	10	11	13	16	24	35
Mått, BxDxH	mm	795x815x1465	795x1070x1680	795x1160x1680	795x1280x1680	965x1270x1975	965x1490x1975
Trumdiameter, Ø	mm	760	760	760	760	930	930
Vikt	kg	170	230	250	250	275	305
Lucköppning, BxH	mm	-	-	-	-	-	-
Lucköppning, Ø	mm	600	600	600	600	810	810
Färg		Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå	dB(A)	51	51	53	53	60	60
Förbrukningsdata, full maskin							
Energiförbrukning	kWh	4,4/5,1	5.7	9.0	12.8	17.5	20.9
Torkkapacitet	g/min	84	120	130	150	297	401
Anslutningar							
Elanslutning		3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz
Ångventil, Ø	tum	-	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Effekt	kW	7.1	9.7	14.2	18.7	30.8	36.8
Värmeeffekt	kW	6	9	13.5	18	30	36
Säkring (standard)	A	10-16	16	25	32	50	63
Evakueringsanslutning, Ø	mm	150	200	200	200	200	200
Evakuerad luft	m3/h	300	520	550	600	950	1200
Tryckfall max	Pa	200	220	240	260	260	300
Kondensavlopp, Ø	mm	-	-	-	-	-	-
Vattenventil, Ø	tum	-	-	-	-	-	-
Tillbehör/tillval							
Ånguppvärmning		-	-	-	-	-	-
Gasuppvärmning		-	-	-	-	-	-
Kan anslutas till bokningssystem/ myntbox		•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd	mm	-	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 1 ventil		-	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 2 ventiler		▣	▣	▣	▣	▣	▣
Kan pelarmonteras		-	-	-	-	-	-

TECKENFÖRKLARING

• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

28.02.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

