

ProLine

Tvättmaskiner HX-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 65-280 l trumvolym
- 44%-54% restfuktighet
- Centrifugering upp till 1298 v/min och 500 G (HX65-80)
- WED-trumma med kaskadmönster för låg vatten- och energiförbrukning
- WSS - väger tvättgodset och justerar vattennivån
- WLS - anpassar vattenmängd till tvättmängd och typ av textilier
- Möjlighet att anpassas (HX65-135) för extra låg energiförbrukning och bidra till en mer hållbar tvättstuga
- 13 standardprogram
- Specialprogram som tillval
- Stor lucka, 33-46 cm Ø, som öppnas 180°
- 76 mm avloppsventil monterad direkt mot trumman
- 21 valbara språk
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Klar för bokrings- och doseringssystem



CENTRIFUGERING
500 G*

*Gäller HX65 och HX80

WED - Water
Efficiency Drum



WLS - Water
Level System



Cascade
Drum



Centrifugering
500G



5 års
garanti



Huvuddata		HX65	HX80	HX105	HX135	HX180	HX240	HX280
Trumvolym	l	65	77	105	135	180	240	280
Kapacitet	kg	7	9	10.5	13.5	18	24	28
Max centrifugering	v/min	1298	1298	1075	1075	980	980	915
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	59	64	66	65	68	66	70
Tvättid	min*	55	55	-	-	-	-	-
Vattenförbrukning	l*	43	60	76	97	130	221	258
Energiförbrukning	kWh*	1,3	1,5	1,6	1,9	3,4	4,6	5,3
Restfuktighet	%*	44	44	50	50	54	54	54
Artikelnummer		101229	101230	101202	101203	101204	101205	101222

*Normaltvätt 60°, full last, kallvattenanslutning

Teknisk data ProLine HX-serien

Huvuddata		HX65	HX80	HX105	HX135	HX180	HX240	HX280
Artikelnummer		101229	101230	101202	101203	101204	101205	101222
Trumvolym	l	65	77	105	135	180	240	280
Max kapacitet	kg	7	9	10.5	13.5	18	24	28
Mått, BxDxH	mm	710x740x1139	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249	970x970x1434	970x1105x1434	970x1185x1434
Vikt	kg	170	185	210	255	380	430	495
Lucköppning, Ø	mm	330	330	410	410	460	460	460
Färg		Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
Max centrifugering	v/min	1298	1298	1075	1075	980	980	915
G-faktor vid full centrifugering		500	500	400	400	400	400	350
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	59	64	66	65	68	66	70
Förbruk. data normalt vätt 60° full maskin								
Vattenförbrukning	l	43	60	76	97	130	221	258
Energiförbrukning	kWh*	1,3/0,34	1,5/0,48	1,6/0,53	1,9/0,66	3,4/0,85	4,6/1,31	5,3/1,24
Tvättid	min	55	55	62	62	65	63	68
Restfuktighet	%	44	44	50	50	54	54	54
Förbruk. data Torrmopp 60° fyllnadsfaktor 1:15**								
Antal moppar 100 g	st	43	51	70	90	120	160	186
Vattenförbrukning	l	125	134	181	196	287	324	396
Energiförbrukning	kWh*	1,78/0,58	2,42/0,79	2,66/0,87	3,32/1,09	4,28/1,40	6,58/2,15	6,24/2,04
Tvättid	min	68	76	76	76	80	77	84
Restfuktighet	%	24	-	-	-	-	-	-
Anslutningar								
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW	6,7	6,7	9,8	13,1	13.5	20	23.9
Effekt (lågenergi anp.)	kW	3,7	3,7	6,8	7,1	-	-	-
Säkring (standard)	A	10-16	10-16	16-20	20-25	25	32	50
Säkring (lågenergi anp.)	A	10	10	10	10	-	-	-
Vattenventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm	76	76	76	76	76	76	76
Avloppspump	□	□	□	-	-	-	-	-
Ångventil, Ø	tum	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Kapacitet per användningsområde								
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		86	102	140	180	240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20		32	38	52	67	90	120	140
Kompletta larmställ		-	-	-	2	2-3	2-4	3-5
Hästäckestvätt, antal täcken		1	1	2	2	3	4	5
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		108	128	175	225	300	400	466
Tillbehör/tillval								
Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/ myntbox	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning	•	•	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd	mm	220	220	160	160	160	160	160
Uppsamlingsränna, volym	l	42	42	70	70	70	-	-
Tiltmekanism	-	-	-	-	-	-	-	-
Ånguppvärmning	□	□	□	□	□	□	□	□
Kan pelarmonteras	-	-	-	-	-	-	-	-

*Värden för kallvattenansluten resp. varm- och kallvattenansluten.

**Kräver specialprogram/anpassning för mopptvätt.

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

25.02.2026

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

