

PrimeLine

Torkskåp TS-serien

HUVUDEGENSKAPER

- Kapacitet 6 kg resp. 5,5 kg
- Hänglängd 16 m
- Energiförbrukning 2,6 kWh resp. 1,16 kWh
- Manöverpanel med display
- Tidsstyrda program - TS43 E
- Automatiska program
- Kalibreringsprogram för automatisk torkning utifrån installationsmiljö - TS43 E
- Program ECO med lägre energiförbrukning och ECO+ helt utan värme - TS43 E
- Köldmedium med låg miljöpåverkan - TS43 VP
- Utdragbar inredning
- Överhettningsskydd
- Två dörrmonterade kroklistor som standard - TS43 VP
- Tre dörrmonterade hänglistor som standard - TS43 E
- Panel med touchknappar - TS43 VP
- 11 valbara språk - TS43 VP
- Flexibel inredning som tillval

MILJÖVAL



Bra
miljöval



2 års
garanti



Huvuddata	TS43 E	TS43 VP
Typ	Evakuerande	Värmepump
Kapacitet	kg 6	5,5
Hänglängd	m 16	16
Värmeeffekt	kW 2,0	-
Torktid	min* 85	120
Energiförbrukning	kWh* 2,6	1,16
Artikelnummer	131043	131048

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 50% restfuktighet.

Teknisk data PrimeLine TS-serien

Huvuddata		TS43 E	TS43 VP
Typ		Evakuerande	Värmepump
Artikelnummer		131043	131048
Max kapacitet	kg	6	5,5
Mått, BxDxH	mm	595x641x1939	595x690x1925
Hänglängd	m	16	16
Vikt	kg	60	95
Färg		Grå	Grå
Ljudnivå	dB(A)	55	45
Köldmedium		-	R290
Förbrukningsdata, fullt skåp			
Torktid	min	85	120
Energiförbrukning	kWh	2,6	1,16
Torkkapacitet	g/min	25	23
Anslutningar			
Elanslutning		1~N/220-240V/50Hz	1~N/230V/50Hz
Effekt	kW	2,0	1,1
Värmeeffekt	kW	2	-
Säkring	A	10	10
Evakueringsanslutning, Ø	mm	100	-
Evakuerad luft	m³/h	95	-
Tryckfall max	Pa	-	-
Kondensavlopp, Ø	mm	-	13
Tillbehör/tillval			
Kan ansl. till bokningssystem/myntbox		-	-
Kroklist	☐		•
Hänglist	•		☐
Enkel klädstång	☐		☐
Hyllplan	☐		☐
Stövelhängare/handskhängare		-	-

Teckenförklaring

• Standard ☐ Tillval - Inte tillgänglig

